

# Produktinformation

## AVENO MBike 15W-40

0002-000710



### Beschreibung

AVENO MBike 15W-40 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 15W-40 verfügt über hervorragende Schmierfilmaftung, gute Scherstabilität, ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

### Anwendungshinweise

AVENO MBike 15W-40 eignet sich als Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 15W-40 gefordert wird.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragende Scherstabilität
- Katalysatoreneignung
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verhinderung von Schwarzschlamm-Bildung

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	107,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,3	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	136		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	866	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-33	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,1	mgkoh/g	ASTM D 2896:2021