

# Produktinformation

## AVENO MBike 15W-50

0002-000811



### Beschreibung

AVENO MBike 15W-50 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oxidationsstabilität, hervorragende Schmierfilmhaltung und Zuverlässigkeit bei jeder Belastung aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 15W-50 schützt den Motor vor Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

### Anwendungshinweise

AVENO MBike 15W-50 eignet sich als Motorenöl für alle luft- und wassergekühlten 4-Takt Motorräder, wenn die Viskosität 15W-50 gefordert wird. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten!

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von frühzeitigem Verschleiß
- Geprüfte und erprobte Additivierung
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Optimale Funktion von Motor, Kupplung und Getriebe
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation und Hochtemperatur-Motorablagerungen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	144,3	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	18,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	148		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB-BRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	863	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015