

Produktinformation

AVENO DXS 0W-20

0002-000902



Beschreibung

AVENO DXS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Es zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

AVENO DXS 0W-20 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto Motoren bestens geeignet. Es wird für PKW-Motoren von General Motors gemäß Spezifikation dexos1™ Gen3 unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SP (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A
- API SN Plus
- API SN Plus (RC)

Empfehlung

- Chrysler MS-6395
- dexos1™ Gen3
- Fiat 9.55535-GSX/-CR1
- Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A
- GM 6094M

Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Katalysatoreignung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Sicherer Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	45,0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	8,5	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	168		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	845	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Flammpunkt	228		DIN EN ISO 2592:2018-01
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015